

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Уличная поворотная Wi-Fi камера
«Link-SD37W-8G»**

- Разрешение видео 2 Мп. 1920x1080
- P2P технология удаленного доступа
- 4-х кратное зум 50 - 70 градуса
- Инфракрасная подсветка до 50 метров
- Запись на карту памяти по движению

Цена от 1 штуки
13599 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Уличная поворотная Wi-Fi камера
«Link-SD37W-8G»**

- Разрешение видео 2 Мп. 1920x1080
- P2P технология удаленного доступа
- 4-х кратное зум 50 - 70 градуса
- Инфракрасная подсветка до 50 метров
- Запись на карту памяти по движению

Цена от 1 штуки
15367 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-sd-37w.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная поворотная камера «Link-SD-37-W-8G» с Wi-Fi модулем оснащена двухмегапиксельной матрицей, которая позволяет получить изображение с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Поддержка технологии P2P, позволит Вам контролировать обстановку с мобильного телефона при строительстве дома, или подключиться удаленно при срабатывании тревоги и оценить обстановку на объекте.

Герметичный корпус данной модели позволит использовать камеру при минусовых температурах. Встроенная инфракрасная подсветка дает возможность видеокамере передавать изображение в условиях ограниченной освещенности или в полной темноте на расстоянии до 50 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

Область применения

Уличная беспроводная IP камера «Link-SD-37-W-8G» подойдет для использования в неотапливаемых помещениях складах, гаражах и т.п., благодаря герметичному и металлизированному корпусу. Разрешение камеры 1920x1080 обеспечит высокую детализацию картинки, это позволит использовать ее на подземных стоянках, на контрольно-пропускных пунктах, для контроля посетителей.

Особенности

- **Разрешение 1080P (1920x1080).** Камера позволяет получить видеоизображение с высокой детализацией, что позволяет осуществлять контроль на объектах с необходимостью детального рассмотрения видеоизображения.
- **Поддержка технологии P2P.** Обеспечит доступ к камере через Интернет. Вы всегда сможете подключиться к камере с Вашего мобильного устройства или компьютера через бесплатное программное обеспечение предоставленное производителем.

- **Встроенный Wi-Fi модуль.** Обеспечит возможность работы в Wi-Fi сети, что позволит избежать прокладки проводов от роутера до камеры и тем самым облегчит развертывание видеонаблюдения на объекте.
- **Поворотный механизм.** Данный механизм обеспечит возможность управлять камерой для обеспечения контроля на большей территории. Управление также может осуществляться удаленно, через мобильное приложение.
- **4-х кратный зум.** Возможность увеличения картинки, позволит рассмотреть детально объект на территории. Данный механизм поможет понять суть происходящего при точечном увеличении изображения.
- **Режимы записи по детектору движения, по расписанию, по времени.** Данные режимы позволят настроить работу системы видеонаблюдения для работы в автоматическом режиме.
- **Ночная подсветка.** Мощные ИК фонари помогут вести мониторинг в условиях слабой или нулевой освещенности. Дальность освещения до 50 метров.

Технические характеристики

- Матрица камеры: 2 мегапикселя
- Максимальное разрешение видео: 1920-1080 пикселей
- Угол обзора: 50-70 градусов
- Угол поворота: горизонт - 355, вертикаль - 90 градусов
- Версия ONVIF: 2.01
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Объектив камеры: 2,8-12 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: до 50 метров.
- Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4
- Формат фото: JPEG
- Количество кадров в секунду: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -30°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Размеры: 250хD140мм
- Размер упаковки: 255х170х240мм
- Вес: 1700 грамм
- Вес в упаковке: 1820 грамм
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS
- Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. IP-камера Link-SD-37-TW - 1 шт.
 2. Блок питания - 1 шт.
 3. Антенна - 1 шт.
 4. Крепежный комплект - 1шт.
 5. Диск ПО - 1 шт.
 6. Инструкция - 1 шт.
 7. Упаковка - 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550